

小型自動ボールバルブ 製品ラインアップ拡大中!



飽和蒸気
150°C/0.4MPa対応
小型自動ボールバルブも
ラインアップ!
※詳しくは裏面へ

飽和蒸気180°C・高温対応
飽和蒸気150°C・スプリングリターン

ロングネックにより
保温が容易

20K耐圧

超高層ビルの
冷温水切替に最適!


白色PTFE製パッキン・
ボールシート

浸出性能基準
適合品

※自社確認


ターゲット市場例

飽和蒸気180°C/150°C




- ・ボイラメーカー
- ・食品機械メーカー
- ・食品工場

白色PTFE製
パッキン・ボールシート



- ・食品工場のユーティリティ
- ・化学薬品のユーティリティ
- ・食品関連の装置組込

20K耐圧



- ・ビル建築の空調
- ・工場の空調設備

NEWS

小型自動ボールバルブ

製品仕様一覧表

製品名	蒸気用			白色PTFE製パッキン・ボールシート			20K耐圧	
	飽和蒸気180℃・高温対応		飽和蒸気150℃・スプリングリターン	EA100/200-UTGE<JPF01>	ED12/24-UTGE<JPF01>	C/FBS-UTGE<JPF01>		EA100/200-TLEK EAL100/200-TLEK
製品記号	EA100/200-UTKLAHE	C/CS-UTKLAHE<JQJ05>	EKSR100/200-UTKLASE	EA100/200-UTGE<JPF01>	ED12/24-UTGE<JPF01>	C/FBS-UTGE<JPF01>	EA100/200-TLEK EAL100/200-TLEK	
製品画像								
特長	<ul style="list-style-type: none"> 飽和蒸気180℃/1.0MPa対応 異常昇圧防止機構付(流れ方向に限定有) ロングネックで保温が容易 		<ul style="list-style-type: none"> 飽和蒸気150℃/0.4MPa対応 緊急遮断弁・緊急開放弁 ON/OFFタイプ 異常昇圧防止機構付(流れ方向に限定有) ロングネックで保温が容易 	<ul style="list-style-type: none"> シール材料に白色PTFEを採用 浸出性能基準適合品(自社確認) 			<ul style="list-style-type: none"> 20K耐圧仕様 ロングネックで保温が容易(駆動部への結露対策品) 	
製品仕様	最高使用圧力	1.0MPa		1.0MPa			2.0MPa (最大締切差圧: 1.0MPa)	
	呼び径	1/2 ^B ~1 ^B			1/2 ^B ~1 ^B			1/2 ^B ~2 ^B
	使用流体	飽和蒸気			冷温水・清浄な水・空気・油			冷温水・清浄な水・空気・油
	流体温度	0~180℃		0~150℃	-29~150℃ (流体の凍結無きこと)			-5~80℃ (流体の凍結無きこと)
	操作方式	電動式: EA100/200	空圧複作動式: C型 空圧単作動式: CS型		電動式: EA100/200	電動式: ED12/24	空圧複作動式: C型 空圧単作動式: FBS型	電動式: EA100/200
	管接続	ねじ JIS B0203			ねじ JIS B0203			ねじ JIS B0203
材質	本体形状	1ピース型			1ピース型			2ピース型
	本体	SCS13A			SCS14A			CAC406
	ボール	316SS			316SS			304SS: 1/2 ^B ~11/4 ^B 316SS: 11/2 ^B ~2 ^B
	ステム	304SS (クロムメッキ)			304SS (クロムメッキ)			304SS
	Oリング	蒸気用FKM			-			FKM
	パッキン	-			PTFE (白)			-
	ボールシート	ハイパタイトPTFE			ハイパタイトPTFE (白)			PTFE
	駆動部カバー	ADC			ADC			ADC
オプション	駆動部	なし			リレー内蔵・端子箱付き(電動式のみ)			なし
	バルブ	なし			湯洗処理			なし

飽和蒸気(150℃/0.4MPa)対応 小型自動ボールバルブ 【小型電動KELMO EAシリーズ】



【小型空圧C-CSシリーズ】



【製品仕様一覧表】

詳細についてはカタログ「J-301 小型自動操作バルブ」および「標準納入品図面」をご参照ください。

分類	ネック形状 ロング ショート	本体材質	ボア径 ^{*1} /接続	製品記号	呼び径 (B)								
					1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
小型電動式 ON/OFFタイプ	●	CAC406	S/二方RC	EA100/200-TE<JQJ02>	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●			EA100/200-TLE<JQJ02>	●	●	●	●	●	●	●	●	
	●			S/機型三方RC	EA100/200-TNE<JQJ02>	●	●	●	●	●	●	●	●
	●			SCS14A	R/二方RC	EA100/200-UTE<JQJ04>	●	●	●	●	●	●	●
小型空圧式 複作動型 ON/OFFタイプ	●	CAC406	S/二方RC	C-TE<JQJ01>	●	●	●	●	●	●	●	●	
	●			C-TLE<JQJ01>	●	●	●	●	●	●	●		
	●			S/機型三方RC	C-TNE<JQJ01>	●	●	●	●	●	●	●	
	●			SCS14A	R/二方RC	C-UTE<JQJ03>	●	●	●	●	●	●	●
小型空圧式 単作動型 ON/OFFタイプ	●	CAC406	S/二方RC	CS-TE<JQJ01>	●	●	●	●	●	●	●	●	
	●			CS-TLE<JQJ01>	●	●	●	●	●	●	●		
	●			S/機型三方RC	CS-TNE<JQJ01>	●	●	●	●	●	●	●	
	●			SCS14A	R/二方RC	CS-UTE<JQJ03>	●	●	●	●	●	●	●

*1: ボア径 R: レデューストボア S: スタンダードボア
*ステムシール材質: 蒸気用FKM

●: 最寄の営業所までお問い合わせください。

仕様変更される場合もございますので、当社製品の採否の検討の際は当社にご連絡ください。

取扱店

日本で最初に ISO 9001 認証取得



<https://www.kitz.co.jp>

本社 〒261-8577 千葉市美浜区中瀬1-10-1

国内営業本部

- 北海道支店
- 北海道営業所 ☎011-708-6666
- 東北支店
- 東北営業所 ☎022-224-5335
- 北関東支店
- 北関東営業所 ☎048-651-5260
- 新潟営業所 ☎025-243-3122

東京支社

- 東京第一営業所 ☎03-6836-1501
- 東京第二営業所 ☎03-6836-1501
- 千葉営業所 ☎043-299-1706
- 横浜営業所 ☎045-253-1095

中部支社

- 名古屋第一営業所 ☎052-204-1061
- 名古屋第二営業所 ☎052-204-1062
- 東海営業所 ☎050-3649-3002
- 北陸営業所 ☎076-492-4685
- 甲信営業所 ☎0266-71-1441

大阪支社

- 大阪第一営業所 ☎06-6541-1178
- 大阪第二営業所 ☎06-6533-1715

中国支店

- 広島営業所 ☎082-248-5903
- 岡山営業所 ☎086-226-1607
- 九州支店
- 九州営業所 ☎092-431-7877

給装営業部

- 給装第一営業所 ☎03-6836-1505
- 関西給装事務所 ☎06-7636-1061
- 特販グループ ☎043-299-1760

機械装置営業部

- 機械装置第一営業所 ☎043-299-1734

ビルシステム事業推進部

- 設備グループ(東京) ☎03-6836-1503
- (大阪) ☎06-6533-0350
- 計装グループ ☎03-6836-1502

海外事業推進部

- 海外事業推進部 ☎043-299-1730

プロジェクト統括部

- プロジェクト営業部
- プロジェクト第一営業所 ☎043-299-1719
- プロジェクト第二営業所 ☎06-7636-1060
- 調節弁営業所 ☎043-299-1773